


## 100 mV/g 标准尺寸加速度计

				
型号	<a href="#">AC210</a> 系列	<a href="#">AC102</a> 系列	<a href="#">AC150</a> 系列	<a href="#">AC211</a> 系列
描述	100 mV/g 高性能加速度计,接头/线缆,顶端输出	100mV/g 多用途加速度计,接头/线缆,顶端输出	100mV/g 低成本加速度计,接头/线缆,顶端输出	100mV/g 高性能加速度计,接头/线缆,侧端输出
灵敏度	100 mV/g	100 mV/g	100 mV/g	100 mV/g
3dB 频响	0.5-15000 Hz	0.5-15000 Hz	1.0-10000 Hz	0.5-10000 Hz
动态范围	± 80 g, 峰值	± 50 g, 峰值	± 50 g, 峰值	± 80 g, 峰值
激励电压	18~30 VDC	18~30 VDC	18~30 VDC	18~30 VDC
温度范围	-50~121°C	-50~121°C	-50~121°C	-50~121°C
外壳材料	316L 不锈钢	316L 不锈钢	316L 不锈钢	316L 不锈钢
接头	2 Pin MIL-C-5015	2 Pin MIL-C-5015	2 Pin MIL-C-5015	2 Pin MIL-C-5015
最高温度	121°C	121°C	121°C	121°C

				
型号	<a href="#">AC104</a> 系列	<a href="#">AC184</a> 系列	<a href="#">AC216</a> 系列	<a href="#">AC116</a> 系列
描述	100 mV/g, 多用途加速度计,接头/线缆,侧端输出	100 mV/g, 多用途加速度计, M8 固定螺栓, 接头/线缆,侧端输出	100 mV/g 高性能的磁力安装加速度计,侧端输出	100 mV/g 磁力安装加速度计,侧端输出接头
灵敏度	100 mV/g	100 mV/g	100 mV/g	100 mV/g
3dB 频响	0.5-10000 Hz	0.5-10000 Hz	0.5-15000 Hz	0.5-15000 Hz
动态范围	± 50 g, 峰值	± 50 g, 峰值	± 80 g, 峰值	± 50 g, 峰值
激励电压	18~30 VDC	18~30 VDC	18~30 VDC	18~30 VDC
温度范围	-50~121°C	-50~121°C	-50~121°C	-50~121°C
外壳材料	316L 不锈钢	316L 不锈钢	316L 不锈钢	316L 不锈钢
接头	2 Pin MIL-C-5015	2 Pin MIL-C-5015	2 Pin MIL-C-5015	2 Pin MIL-C-5015
最高温度	121°C	121°C	121°C	121°C